

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



PATIKIMOS IR MODERNIOS

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

Golfo žaidimas ir mūsų gaminamos žaidimo takelių vejapjovės puoselėja tokias pat pat vertybes – tikslumą, pastovumą ir dėmesį detalėms. Nesvarbu, ar rinksitės tradicinius ar hibridinius modelius, mūsų visos žaidimo takelių vejapjovės užtikrins aukščiausios klasės pjovimą ir išskirtinį rezultatą.

TURINYS

PASLAUGOS

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

Savybės	08
QA5 ir QA 7 pjovimo agregatai ir skarifikatoriai	10
PrecisionCut™: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A, 8700A, 8900A su 66 cm ar 76 cm	11
E-Cut™ Hybrid: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A ...	12

SPECIFIKACIJOS	16
-----------------------------	----

„POWERGARD™“

BŪSENA: APSAUGOTA

Kai techniką apsaugote „PowerGard™ Protection“ sutartimi*, užtikrinamas ilgesnis mašinos veikimas be prastovų, o jūs pastoviai dirbate didžiausiu našumu, ko ir reikia, kad verslas klestėtų.



Pasirašę „PowerGard™“ sutartį, apsaugosite nuo netikėtų remonto išlaidų ir užsitikrinsite nuolatinę techninę priežiūrą su originaliomis dalimis. Kiekvienu iš trijų fiksuotos kainos paketų padengiama dar daugiau išlaidų, kad būtų palaikomas didžiausias jūsų agregato našumas ir darbas be prastovų.

„POWERGARD™ PROTECTION“ PLANAS

Prevencinė techninė priežiūra pagal gamintojų rekomenduojamus intervalus yra būtina, norint palaikyti gerą technikos darbinę būklę.*

POWERGARD™ PROTECTION

Pagrindinis apsaugos paketas padengia nenumatytų atvejų, kurie gali baigtis brangiu remontu, išlaidas bei transmisijos komponentų išlaidas.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Visiška apsauga – visiška ramybė, o ją gausite su šiuo planu, kuriuo padengiamos visų komponentų, įtrauktų į „PowerGard™ Protection“ planą, bei elektros sistemos, aušinimo, hidraulikos ir kitos išlaidos.

FINANSAVIMAS

Įtraukite „PowerGard™ Protection“ sutartis į savo finansavimo pasiūlymą ir džiaukitės konkurencingomis kainomis ir lanksčiu mokėjimo grafiku.**

*Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse. „PowerGard™ Protection Plan“ reikalingas techninės priežiūros planas.

**Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse.

EXPERT CHECK

JOKIŲ SPĖLIOJIMŲ – TIK FAKTAI

Ar kada norėjote peršviesti savo techniką ir apžiūrėti ją iš vidaus? „Expert Check“ yra tai, ko Jums reikia: išsami visų pagrindinių komponentų (įskaitant jutiklius, elektroniką ir programinę įrangą) diagnostika, pasitelkiant naujausią praktiniais tyrimais patvirtintą kontrolinį sąrašą ir tik „John Deere“ atstovybių turimus įrankius. Rezultatas – išsami ataskaita, kurioje tiksliai nurodoma jūsų technikos būklė bei ką ir kada reikia padaryti.

AIŠKIOS KAINOS

Vadovaudamiesi šia ataskaita galite mums tiksliai nurodyti, kokius darbus atlikti. Aiški kainodara, bendri darbo ir detalių įkainiai – su „Expert Check“ nebereikės spėlioti, kiek kainuos remontas ar techninė priežiūra.

ORIGINALIOS „JOHN DEERE“ DETALĖS

Ilgainiui, netgi „John Deere“ technikai prireikia remonto. Tai dienai atėjus, jūsų prekybos atstovas imsis visų reikiamų priemonių, kad kuo greičiau grįžtumėte prie darbo. Turėdamos modernias dirbtuves ir puikiai apmokytus darbuotojus, atstovybės gali suteikti profesionalią pagalbą, nes visas naujoves jos sužino tiesiai iš gamyklos. Jei reikalingi smulkūs remonto darbai, kuriuos norėtumėte atlikti patys, atstovybė gali per naktį pristatyti viską, kas reikalinga, – netgi senesniems modeliams.






JŪSŲ MAŠINOS – JŪSŲ RANKOSE

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Prijungus mašinas, Jūs visuomet būsite žingsniu priekyje. Tiksliai žinosite, kur yra Jūsų technika ir kaip vyksta darbai. Pranešimai su diagnostiniais gedimo kodais nedelsiant Jus informuos apie netinkamą technikos veikimą. Technikos prijungimas prie atstovybės tinklo padės sutaupyti laiko ir pinigų.



NUOTOLINĖ PAGALBA

Su „Service ADVISOR™ Remote“ atstovas galės nuotoliniu būdu atlikti mašinos diagnostiką, programuoti įrangą ir atlikti pakeitimus. Ir visa tai atliekama nevažiuojant į dirbtuves. Jums tai reikš mažesnes prastovas ir techninės priežiūros išlaidas.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS

„John Deere Operations Center™“ galite sukurti ir įkelti visos savo technikos priežiūros planus. Variklio darbo valandos su „JDLink™“ atnaujinamos realiu laiku, tad galėsite patogiai suplanuoti techninę priežiūrą. Jūsų atstovas, pasitelkdamas „John Deere Connected Support™“, gali stebėti Jūsų mašinas ir užkirsti kelią galimoms problemoms.

DIAGNOSTINIAI GEDIMO KODAI

Diagnostiniai gedimo kodai (DTC) – tai pranešimai apie Jūsų mašinos būseną. Kiekvieną diagnostinį gedimo kodą sudaro du skaičiai. Pirmasis žymi problemos vietą, o antrasis – problemos tipą. Jūsų atstovas iššifruoja šiuos kodus ir išsiaiškina veiksmų planą dar prieš apsilankant pas Jus.

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

PATIKIMOS IR MODERNIOS

Tradicinės ar hibridinės – mūsų žaidimo takelių vejapjovės užtikrina aukštą pjovimo kokybę ir išskirtinį rezultatą. Su „TechControl™“ sistema kiekvienas operatorius kaskart pasieks aukščiausio lygio rezultatus.



Apsčiai galios – mūsų švarių variklių paketas užtikrina pakankamai galios bet kokiems iššūkiams – iki pat galingojo 4 cilindro dizelinio variklio 8000A serijoje. Visuose modeliuose montuojami aplinkai draugiški ir V etapo reikalavimus atitinkantys varikliai.

Tikslus vairavimas – važiuoti tiesia linija itin paprasta dėl dvigubo veikimo vairo cilindro, tokio pat, kokius montuojame ridenimo aikštelėms skirtose vejapjovėse.

Hidrauliniai vidiniai šlapio tipo stabdžiai – jokių trauklių ar reguliavimo. Mūsų A modelių stabdžių sistemos reikalauja ženkliai mažiau techninės priežiūros.

GREITA IR TIKSLI DIAGNOSTIKA

„LoadMatch™“ automatiškai reguliuoja mašinos greitį didelės apkrovos sąlygomis, kad būtų išlaikomas maksimalus našumas ir išskirtinė pjovimo kokybė. „TechControl™“ ekrane rodomi mašinos įspėjimai bei elektros sistemos diagnostika. Šiame dideliame ir aiškiam ekrane taip pat rasite techninio aptarnavimo skaitiklius.



GARANTUOTA RAMYBĖ

Slaptažodžiu apsaugotame „TechControl™“ ekrane visi valdikliai ir funkcijos bus operatoriui po ranka. Vos per kelias sekundes nustatysite pjovimo, transportavimo ar posūkių greitį, kad apsaugotumėte veją apsisukimų metu.



DIRBKITE SUMANIAU

Mūsų A modeliuose sumontuota „eHydro™“ transmisija užtikrina aukšto lygio našumą, sukibimą ir komfortą. Su greičio palaikymo ir greičio posūkiuose valdymo sistemomis operatorius patiria mažiau įtampos ir dirba patogiau – viskas sukurta sklandžiam darbui itin sudėtingomis sąlygomis.

NEPRILYGSTAMA PJOVIMO KOKYBĖ

QA5 IR QA7 PJOVIMO AGREGATAI IR SKARIFIKATORIAI

Mūsų greitai reguliuojami pjovimo agregatai gali būti dviejų dydžių: su 127 mm (QA5) arba 178 mm (QA7) ilgio pjovimo cilindru. Dėl tiksliai ir nesudėtingai atliekamo derinimo galėsite pritaikyti technikos našumą pagal savo poreikius.



QA7

Tobulai atrodančiai vejai – unikalus galinis tvirtinimo taškas užtikrina, kad abu pjovimo agregatai tobulai kopijuotų vejų paviršių.



QA5

Greitas ir tikslus pjovimo aukščio reguliavimas: „Speed Link™“ pjovimo aukščio reguliavimo sistema vienu metu reguliuoja abi galinio volo puses.



QA7 VERTICUT

Mūsų A serijos žaidimo takelių vejapjovės taip pat puikiai atlieka skarifikavimą.



QA5 ŽOLĖS GAUDYKLĖS

Abiejuose pjovimo agregatuose galima papildomai sumontuoti FTC kondicionierių, galinio volo šepetčius ar žolės gaudyklės.



PRECISIONCUT™

6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A, 8700A,
8900A SU 66 CM AR 76 CM

Čempionato lygio veja su A modelio žaidimo takelių vejapjovėmis. Rinkitės iš aštuonių hidraulinių modelių su „Speed Link™“, „TechControl™“, „Mow-Engine-Speed“, vidiniais šlapiojo tipo stabdžiais, puikiu sukibimu ir nesudėtingai pasiekiamo operatoriaus darbo vieta – visą tai papildo didelė galia po variklio gaubtu.



A SERIJOS SAVYBĖS

„PrecisionCut™“ vejapjovės išsiskiria savo etaloninėmis savybėmis, kurios lėmė A serijos žaidimo takelių vejapjovių sėkmę. Šios savybės apima „TechControl™“ ekraną su slaptažodžiu apsaugotais valdikliais ir „LoadMatch™“ geresnei pjovimo kokybei.



GRIP VISŲ RATŲ PAVARA

Dar geresniam sukibimui, „PrecisionCut™“ ir „E-Cut™“ hibridinėms žaidimo takelių vejapjovėms su hidrauline visų ratų pavara (AWD) galite rinktis GRIP visų ratų pavaros sistemą. Ši sistema sumažina ratų slydimą, nukreipdama srautą iš priekinio rato į priešingą galinį ratą.

E-CUT™ HYBRID

6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A

Išlikite priešakyje su mūsų išbandytais ir pasiteisinusiais „E-Cut™“ hibridiniais modeliais. Jie turi techninės priežiūros nereikalaujančią elektrinę pavarą, kurią suka variklio varomo išmanaus generatoriaus diržas. Tai reiškia, kad šiai vejamajai nereikalingi papildomi akumulatoriai, todėl sumažinamas techninės priežiūros poreikis. Generatorius ir variklio „LoadMatch™“ užtikrina pastovią pjovimo kokybę net sudėtingomis sąlygomis. Mūsų žaidimo takelių vejamųjų serijoje taip pat yra triratė 6700A E-Cut™ žaidimo takelių vejamoji su GRIP visų ratų pavara ir keturių ratų 7700A E-Cut™, kurioje GRIP pavara yra pasirenkama įranga.



VIKRIOS

Su 203 cm pjovimo pločio ir trijų ratų 8000A E-Cut™ vejapjovė nupjauti žaidimo takeliai atrodys lyg ridenimo aikštelės. Švaresnis ir daug galingesnis variklis puikiai veikia su standartine „eHydro™“ transmisija.



NEPRILYGSTAMAS MANEVRINGUMAS

6700A „E-Cut™“ yra vienintelė tokia manevringa trijų ratų vejapjovė su 18 cm pjovimo agregatais rinkoje.

NAŠUMAS

QA7 „E-Cut™“ pjovimo agregatus varo 56 V, 240 A išmanusis generatorius – pakankamai galios skarifikavimui ir mažesnės degalų sąnaudos.

NEPRIEKAIŠTINGAS UŽBAIGIMAS

QA5 „E-Cut™“ pjovimo agregatus varo 48 V, 180 A išmanusis generatorius. Tobulai atrodanti veja po pjovimo.



MAŽESNĖS SĄNAUDOS

Visos „E-Cut™“ hibridinės vejapjovės užtikrina iki 30 % mažesnes degalų sąnaudas ir daug mažesnį triukšmo lygį.

VISUOSE „PRECISIONCUT™“ MODELIUOSE

SPEED LINK™

TECHCONTROL™

GREIČIO NUSTATYMAI



6080A

18,6 kW (24,7 AG), esant 3 000 sūk./min.

5 QA5 45,7 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 203 cm

Lenktuvų skersmuo – 12,7 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



6500A

18,6 kW (24,7 AG), esant 3 000 sūk./min.

5 QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 12,7 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



6700A

18,6 kW (24,7 AG), esant 3 000 sūk./min.

5 QA7 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



7500A

31 kW (42,1 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 12,7 cm

Pjovimo greitis:
0–12,8 km/val.



7700A

31 kW (42,1 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 QA7 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo greitis:
0–12,8 km/val.



8700A

41,1 kW (55,9 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 QA7 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo greitis:
0–12,8 km/val.

8900A PRECISIONCUT™ MODELyje

TECHCONTROL™

DIDELIS NAŠUMAS



8900A

41,1 kW (55,9 AG), esant 2 800 sūk./min.

5-QA7 66 cm arba
76 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 3,3 m arba 2,9 m

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo greitis:
0–12,8 km/val.

VISUOSE „E-CUT™ HYBRID“ MODELIUOSE

Pjovimo agregatas su elektra varomais lenktuvais, maitinamas 48 voltų (180 A) generatoriaus, ir 5 QA5 pjovimo agregatai su 12,7 cm skersmens lenktuvais.

E-HYBRID

QA PJOVIMO ĮRENGINIAI

TECHCONTROL™



6080A E-CUT™

18,6 kW (24,7 AG), esant 3 000 sūk./min.

5 QA5 45,7 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 203 cm

Lenktuvų skersmuo – 12,7 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



6500A E-CUT™

18,6 kW (24,7 AG), esant 3 000 sūk./min.

5 QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 12,7 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



6700A E-CUT™

18,6 kW (24,7 AG), esant 3 000 sūk./min.

5 QA7 56 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



7500A E-CUT™

31 kW (42,1 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 QA5 55,9 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Pjovimo greitis:
0–12,8 km/val.



7700A E-CUT™

31 kW (42,1 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 QA7 56 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 254 cm

Lenktuvų skersmuo – 17,8 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.



8000A E-CUT™

31 kW (42,1 AG), esant 2 800 sūk./min.

5 QA5 45,7 cm pjovimo agregatai

Bendras pjovimo plotis: 203 cm

Pjovimo greitis:
0–10 km/val.

VALDYKITE

Vairasvirtė ir pastovaus greičio palaikymo sistema leis operatoriams sutelkti visą dėmesį į vejos pjovimą - kokybiškas darbas patogiomis sąlygomis.



SPECIFIKACIJOS



6080A

6080A E-CUT™ HYBRID

6500A PRECISIONCUT™

6500A E-CUT™ HYBRID

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

VARIKLIS

Tipas	Trijų cilindrų dyzelinis variklis			
Maksimali vardinė galia pagal SAE J1995, kW (AG)	18,6 (24,7), esant 3 000 sūk./min.			
Darbinis tūris, m³	1 267			
Įpurškimas	Netiesioginis			
Oro filtras	2 pakopų sausas elementas			
Degalai	Dyzelinas			
Aušinimo sistema	Skysčio, išcentrinė Siurblys mašinos priekyje, kad aušinimas būtų optimalus			

TRANSPORTO PRIEMONĖ

Varantysis mazgas	„eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatisis siurblys prie hidrovarelių			
Lenktuvų pavara	Krumplinis siurblys – vienas	48 V, 180 A generatorius, sukamas variklio varomu diržu	Krumplinis siurblys – vienas	48 V, 180 A generatorius, sukamas variklio varomu diržu
Vairo mechanizmas	Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru			
Ratai ir padangos	26,5 × 14 – 12 „Smooth Drive“ padangos ir 24 × 13 – 12 „Smooth Steering“ padangos			
Slėgis į žemę, psi	10			
Stabdžiai	Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai, dinaminis stabdymas uždaro srauto hidrostatisine sistema			
Apsauga nuo apsisvertimo (ROPS)	Standartas (pagal ISO 21299)			

VALDIKLIAI

Droselis	Rankinė droselinė sklendė operatoriaus dešinėje			
Į priekį / atgal	2 pedalai			
Vejapjovės pakėlimas	Vienu rankenos pakėlimu			
Stovėjimo stabdys	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams			
Sėdynė	Sėdynė su amortizacija, saugos diržais ir porankiu; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį.			
GTV	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte			
3 VAR. RATAI	Visų varomųjų ratų sistema GRIP; naudojama pjaunant ir transportuojant.			
Pakreipiamas vairas	Lengvai reguliuojamas kaire koja			
TechControl™ ekranas	Yra			

VEJAPJOVĖ

Vienetų skaičius	5	
Dydis, cm	QA5 46 cm greito reguliavimo	QA5 56 cm greito reguliavimo
Bendras pjovimo plotis, cm	203	254
Pjovimo aukštis, mm	2,0 – 28,5	
Volai, mm	51 mm priekyje ir gale; papildomas priekyje: 63,5 mm arba 76 mm	
Lenktuvų skersmuo (standart. pjovimo įreng.), cm	12,7	

DAŽNIO FIKSAVIMAS (DF)

11 peilių QA5, mm / km per val.	0,69			
7 peilių QA5, mm / km per val.	1,082			

MATMENYS

Aukštis su apsauga nuo apsisvertimo, cm	216		218	
Ilgis su gaudyklėmis, cm	305		307	
Transportinis plotis, cm	232		218	
Pjovimo padėties plotis, cm	233		285	

VAŽIAVIMO GREITIS

Pjovimas, km/val.	0 – 12,9			
Transportavimas, km/val.	0 – 16,1			
Atbulinė eiga, km/val.	0 – 10			



7500A PRECISIONCUT™

7500A E-CUT™ HYBRID

8000A E-CUT™ HYBRID

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

VARIKLIS

Tipas	3 cilindrų dyzelinis su turbokompresoriumi		3 cilindrų dyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis su turbokompresoriumi
Maksimali vardinė galia pagal SAE J1995, kW (AG)	31 (42,1), esant 2 800 sūk./min.		
Darbinis tūris, m³	1 568		
Įpurškimas	Tiesioginis		Netiesioginis
Oro filtras	2 pakopų sausas elementas		
Degalai	Dyzelinas		
Aušinimo sistema	Skysčio, išcentrinė Siurblys mašinos priekyje, kad aušinimas būtų optimalus		

TRANSPORTO PRIEMONĖ

Varantysis mazgas	„eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatinis siurblys prie hidrovarelių		
Lenktuvų pavarą	Tandeminis krumpliaratinis siurblys	48 V, 180 A generatorius, sukamas variklio varomu diržu	
Vairo mechanizmas	Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru		
Ratai ir padangos	26,5 × 14 – 12 „Turf Drive“ padangos ir 20 × 12 – 10 „Turf Steering“ padangos	24 × 13 – 12 padangos „Smooth Drive“ ir 24 × 13 – 12 padangos „Smooth Steering“	
Slėgis į žemę, psi	10		
Stabdžiai	Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai, dinaminis stabdymas uždaro srauto hidrostatine sistema		
Apsauga nuo apsivertimo (ROPS)	Standartas (pagal ISO 21299)		

VALDIKLIAI

Droselis	Automatinis valdymas su „AutoPedal™“; rankinis valdymas „TechControl™“ ekrane		
Į priekį / atgal	2 pedalai		
Vejaplovės pakėlimas	Vienu rankenos pakėlimu		
Stovėjimo stabdys	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams		
Sėdynė	Sėdynė su amortizacija, saugos diržais ir porankiu; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį.		
GTV	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte		
3 VAR. RATAI	Pasirenkama GRIP visų ratų pavarą; naudojama pjauant ir transportuojant. Hidraulinis srautas sujungia priešingų pusių hidrovarelius ir užtikrina puikų sukibimą šlaituose.		Visų varomųjų ratų sistema GRIP; naudojama pjauant ir transportuojant. Hidraulinis srautas sujungia priešingų pusių hidrovarelius ir užtikrina puikų sukibimą.
Pakreipiamas vairas	Lengvai reguliuojamas kaire koja		
TechControl™ ekranas	Yra		

VEJAPJOVĖ

Vienetų skaičius	5		
Dydis, cm	QA5 56 cm greito reguliavimo		QA5 46 cm greito reguliavimo
Bendrasis pjovimo plotis, cm	254		203
Pjovimo aukštis, mm	2,0 – 28,5		
Volai, mm	51 mm priekyje ir gale; papildomas priekyje: 63,5 mm arba 76 mm		
Lenktuvų skersmuo (standart. pjovimo įreng.), cm	12,7		

DAŽNIO FIKSAVIMAS (DF)

11 peilių QA5, mm / km per val.	0,69	
7 peilių QA5, mm / km per val.	1,082	1,09

MATMENYS

Aukštis su apsauga nuo apsivertimo, cm	224	210,8
Ilgis su gaudyklėmis, cm	323	292
Transportinis plotis, cm	221	226
Pjovimo padėties plotis, cm	295	236

VAŽIAVIMO GREITIS

Pjovimas, km/val.	0 – 12,9	
Transportavimas, km/val.	0 – 18,5	0 – 19,3
Atbulinė eiga, km/val.	0 – 6,4	0 – 10



6700A PRECISIONCUT™

6700A E-CUT™ HYBRID

7700A PRECISIONCUT™

7700A E-CUT™ HYBRID

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

VARIKLIS				
Tipas	Trijų cilindrų dyzelinis variklis		3 cilindrų dyzelinis su turbokompresoriumi	
Maksimali vardinė galia pagal SAE J1995, kW (AG)	18,6 (24,7), esant 3 000 sūk./min.		31 (42,1), esant 2 800 sūk./min.	
Darbinis tūris, m³	1 267		1 568	
Įpurškimas	Netiesioginis		Tiesioginis	
Oro filtras	2 pakopų sausas elementas			
Degalai	Dyzelinas			
Aušinimo sistema	Skysčio, išcentrinė Siurblys mašinos priekyje, kad aušinimas būtų optimalus			
TRANSPORTO PRIEMONĖ				
Varantysis mazgas	„eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatinis siurblys prie hidrovariklių			
Lenktuvų pavaros siurblys	Krumplinis siurblys – vienas	56 V, 240 A generatorius, sukamas variklio varomu diržu, „LoadMatch™“ generatorius	Tandeminis krumpliaratinis siurblys	56 V, 240 A generatorius, sukamas variklio varomu diržu, „LoadMatch™“ generatorius
Vairo mechanizmas	Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru			
Ratai ir padangos	26,5 × 14 – 12 „Smooth Drive“ padangos ir 24 × 13 – 12 „Smooth Steering“ padangos		26,5 × 14 – 12 vejų padangos „Turf Drive“ ir 20 × 12 – 10 vejų padangos „Turf Steering“	
Slėgis į žemę, psi	10			
Stabdžiai	Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai, dinaminis stabdymas uždaro srauto hidrostatine sistema			
Apsauga nuo apsivertimo (ROPS)	Standartas (pagal ISO 21299)			
VALDIKLIAI				
Droselis	Rankinė droselinė sklendė operatoriaus dešinėje		Automatinis valdymas su „AutoPedal™“; rankinis valdymas „TechControl™“ ekrane	
Į priekį / atgal	2 pedalai			
Vejapjovės pakėlimas	Vienu rankenos pakėlimu			
Stovėjimo stabdys	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams			
Sėdynė	Sėdynė su amortizacija, saugos diržais ir porankiu; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį.			
GTV	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte			
4 VAR. RATAI	Visų varomųjų ratų sistema GRIP; naudojama pjaunant ir transportuojant.		Pasirenkama GRIP visų ratų pvara; naudojama pjaunant ir transportuojant. Hidraulinis srautas sujungia priešingų pusių hidrovariklius ir užtikrina puikų sukibimą šlaituose.	
Pakreipiamas vairas	Lengvai reguliuojamas kaire koja			
TechControl™ ekranas	Yra			
VEJAPJOVĖ				
Vienetų skaičius	5			
Dydis, cm	QA7 56 cm greito reguliavimo			
Bendrasis pjovimo plotis, cm	254			
Pjovimo aukštis, mm	6,3 – 50,8			
Volai, cm	7,6			
Lenktuvų skersmuo (standart. pjovimo įreng.), cm	17,8			
DAŽNIO FIKSAVIMAS (DF)				
10 peilių QA7, mm / km per val.	1,06			
8 peilių QA7, mm / km per val.	1,33			
MATMENYS				
Aukštis su apsauga nuo apsivertimo, cm	218		224	
Ilgis, cm	307		323	
Transportinis plotis, cm	218		221	
Pjovimo padėties plotis, cm	287		295	
GREITIS				
Pjovimas, km/val.	0 – 12,9			
Transportavimas, km/val.	0 – 16,1		0 – 18,5	
Atbulinė eiga, km/val.	0 – 10		0 – 6,4	



8700A PRECISIONCUT™

8900A

ŽAIDIMO TAKELIŲ VEJAPJOVĖS

VARIKLIS

Tipas	4 cilindrų dyzelinis su turbokompresoriumi
Maksimali vardinė galia pagal SAE J1995, kW (AG)	41,1 (55,9), esant 2 800 sūk./min.
Darbinis tūris, m³	2 091
Įpurškimas	Tiesioginis
Oro filtras	2 pakopų sausas elementas
Degalai	Dyzelinas
Aušinimo sistema	Skysčio, išcentrinė Siurblys mašinos priekyje, kad aušinimas būtų optimalus

TRANSPORTO PRIEMONĖ

Varantysis mazgas	„eHydro™“ elektroniniu būdu valdomas hidrostatinis siurblys prie hidrovariklių
Lenktuvų pavaros siurblys	Tandeminis krumpliaratinis siurblys
Vairo mechanizmas	Hidraulinė sistema su dvigubo veikimo vairo cilindru
Priekinių varomųjų ratų padangos	26,5 × 14 – 12 „Turf Drive“ padangos ir 20 × 12 – 10 „Turf Steering“ padangos
Slėgis į žemę, psi	10
Stabdžiai	Vidiniai hidrauliniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai, dinaminis stabdymas uždaro srauto hidrostatine sistema
Apsauga nuo apsisvertimo (ROPS)	Standartas (pagal ISO 21299)

VALDIKLIAI

Droselis	Automatinis valdymas su „AutoPedal™“; rankinis valdymas „TechControl™“ ekrane
Į priekį / atgal	2 pedalai
Vejapjovės pakėlimas	Vienu rankenos pakėlimu
Stovėjimo stabdys	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte vidiniams šlapiojo tipo stabdžiams
Sėdynė	Sėdynė su amortizacija, saugos diržais ir porankiu; reguliuojama į priekį ir atgal; pritaikoma pagal svorį ir juosmens padėtį
GTV	Elektrinis jungiklis „CommandARM™“ pulte
4 VAR. RATAI	Pasirenkama GRIP visų ratų pava; naudojama pjauant ir transportuojant. Hidraulinis srautas sujungia priešingų pusių hidrovariklius ir užtikrina puikų sukibimą šlaituose
Pakreipiamas vairas	Lengvai reguliuojamas kaire koja
TechControl™ ekranas	Yra

VEJAPJOVĖ

Vienetų skaičius	5
Dydis, cm	Greito reguliavimo QA7 56 cm „Quick Adjust“ QA7 66 cm arba 76 cm
Bendrasis pjovimo plotis, cm	254 289,5 arba 330
Pjovimo aukštis, mm	6,3 – 50,8
Volai, cm	7,6
Lenktuvų skersmuo (standart. pjovimo įreng.), cm	17,8

DAŽNIO FIKSAVIMAS (DF)

10 peilių QA7, mm / km per val.	1,06
8 peilių QA7, mm / km per val.	1,33

MATMENYS

Aukštis su apsauga nuo apsisvertimo, cm	220
Ilgis, cm	283
Transportinis plotis, cm	221 QA7 su 66 cm yra 219,4 cm arba su 76 cm yra 238,5 cm, Atgal 220,6 cm
Pjovimo padėties plotis, cm	287 QA7 su 66 cm yra 327,5 cm arba su 76 cm yra 369,5 cm

GREITIS

Pjovimas, km/val.	0 – 12,8
Transportavimas, km/val.	0 – 20,12
Atbulinė eiga, km/val.	0 – 6,4

VISUOMET SU JUMIS

Kai dirbate ten, kur žaidžia kiti, Jums reikalingas vejos įrangos partneris, kuriuo galėtumėte pasikliauti, kad Jūsų sporto aikštynas būtų idealios būklės. Viską, ko reikia golfo aikštyno ir sportinės vejos priežiūrai, Jums pasiūlys „John Deere“. Kartu gausite aukščiausios kokybės mašinas, į ateitį orientuotas technologijas ir patikimą aptarnavimą.



48 - 2AR0



UAB „DOJUS agro“

Prekybos ir aptarnavimo centras

Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.

Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750261

www.dojusagro.lt

www.johndeere.lt

info@dojusagro.lt

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.